



Sensormatic® Ultra•Max® AMS-3004LMC Sistem za Detekciju

Tyco Safety Products sa ponosom predstavlja Ultra•Max® 3004LMC prikriveni EAS sistem za detekciju.

3004LMC je u potpunosti prikriven EAS sistem. Ova nova konfiguracija koristi metalnu presvučenu antenu predajnika, koja pruža mogućnost instalacije direktno u zid oko izlaza prodavnica.

Ovaj sistem pokriva otvore od 1m do 2,4m.

Ultra•Max 3004LMC se napaja preko AMS- 9040 kontrolera, koji nudi fleksibilnost pokrivanja do dva izlaza sa jednog kontrolera.

Karakteristike:

- **Visok Estetski Nivo Efikasne EAS Zaštite.** Prodavci mogu očuvati estetiku svog prodajnog prostora razvijajući efikasan EAS kružni sistem detekcije.
- **Jednostavnost Instalacije.** Instalacija zahteva manje skupo sečenje poda pošto su kablovi ukopani direktno u pod.
- **Kompatibilan sa svim Ultra•Max® Tagovima i Dual Resonator Nalepnicama.** Mušterijama pruža mogućnost izbora iz široke palete tagova i nalepnica za zaštitu robe na osnovu njihovih specifičnih potreba.
- **Dokazana i Efikasna EAS Zaštita.** 3004LMC kružni sistem koristi veoma pouzdan Sensormatic® AMS-9040 kontroler koji pruža unapređene performanse detekcije.

Specifikacije

Električne

Napajanje

Napajanje	100-120V AC ili 200-240V AC@ 50-60Hz
Osigurač napajanja.....	5A, sporo-goreći
Potrošnja struje.....	0,8A@120V AC 0,5A@230V AC
Ulazna snaga	70W@120V AC sa jednom ili dve antene 70W@230V AC sa jednom ili dve antene

Predajnik

Radna učestanost.....	50-60Hz
Trajanje prenosa.....	1,6ms
Struja prenosa.....	4,5 – 10A (zavisno od veličine antene)
Učestanost ponavljanja prenosa..	90Hz sa jednom antenom 45Hz za svaku antenu u sistemu sa dve antene
Centralna učestanost.....	58kHz±200Hz
Kabl Prijemnika:	13m, 2-žilni, zaštićen, može se ukopati ili postaviti u ventilacione kanale
Kabl antene:	18m, 4-žilni, može se ukopati
Naponski kabl razvodne kutije:	13m, 2-žilni, može se postaviti u ventilacione kanale
Zajednički kabl razvodne kutije:	13m, 9-žilni, zaštićen, može se ukopati ili postaviti u ventilacione kanale

Alarm

Izlaz za povezivanje alarma	DPDT kontakti
Struja aktiviranja.....	1,0A max.
Napon aktiviranja.....	28V max.
Trajanje svetlosnog i zvučnog signala.....	1-30 sek. (u koracima od 1 sek.)

Okruženje

Radna temperatura:	0° to 40°C
Relativna vlažnost.....	0 to 90% bez kondenzacije

Mehaničke

Kontroler

Visina.....	83,75mm
Širina.....	271mm
Dužina	210mm
Težina	2,1kg

Usklađenost sa propisima

EMC.....	47 CFR, Part 15 EN 300 330 EN 301 489 RSS 210
Bezbednosni.....	UL 60950-1 CSA C22.2 No 60950-1 EN 60950-1



Šifre proizvoda

ZAL4-3004-1MC	AMS-3004LMC Single ,9m
ZAL4-3004-2MC	AMS-3004LMC Single 1,8m
ZAL4-3004-24MC	AMS-3004LMC Single 2,4m
ZAL4-3004D-1MC	AMS-3004LMC Dual ,9m
ZAL4-3004D-2MC	AMS-3004LMC Dual 1,8m
ZAL4-3004D-24MC	AMS-3004LMC Dual 2,4m

Obaveštenje za potrošače

Ovaj sistem protiv krađe zadovoljava sve aktuelne sigurnosne standarde. Ipak, ljudi sa ugrađenim elektronskim medicinskim uređajima mogu pitati da li objekat ima ugrađen sistem za zaštitu od krađe i gde je on postavljen. Iako je većina sistema za zaštitu od krađa lako uočljiva, neki sistemi mogu biti prikriveni. Kako bi se ovi ljudi osećali udobno i da bi dodatno zastrašili kradljivci, preporučuje se da se na objektima istakne obaveštenje "koristi se sistem za zaštitu od krađe", koje bi obavestilo ljude da se koristi prikriveni sistem za zaštitu od krađe. Materijali za obaveštavanje se mogu poručiti preko Vašeg predstavnika prodaje.