

Sensormatic®

## ScanMax® Pro Doublechecker



### Opis

Sensormatic ScanMax Pro Doublechecker je dizajniran da detektuje i potvrdi prisustvo aktivnih Ultra•Max® nalepnica za elektronski nadzor robe (EAS).

Doublechecker se može instalirati ispod pokretnih traka, ispod kasa, ili na kasama, bilo paralelno bilo vertikalno, u zavisnosti od potrebe.

Uređaj deaktivira nalepnice udaljene do 20 cm iznad površine podloge pri brzini propusnog opsega od 254 cm/sek.

### Karakteristike

- **Performanse.** Visoke performanse uređaja su dizajnirane tako da omoguće brzu i pouzdanu detekciju.
- **Zvučna i vizuelna potvrda detekcije nalepnica.** Udaljeni modul sa taster prekidačem omogućava zvučnu i vizuelnu potvrdu detekcije nalepnica.
- **ScanMax Pro Kontroler.** Kontroler se može postaviti vertikalno, horizontalno, ili u obrnutom položaju. Uređaj pruža mogućnost automatskog podešavanja faze kako bi se osigurale optimalne performanse detekcije.

### Specifikacije

#### Napajanje

100-120 / 200-240 V AC; 1A @ 50-60Hz

#### Potrošnja

Tipično: 10W @ 120V, 15W @ 240V

Max: 50W @ 120V i 240V

#### Radna učestanost

58 kHz (±200 Hz)

#### Radna temperatura

0° C to 40° C

#### Dimenzije Doublechecker-a

DxŠxD: 35 x 23 x 2,9 cm

Težina: 6,4 kg

#### Dimenzije Kontrolera

VxŠxD: 10,1 x 26,2 x 22 cm

Težina: 2,5 kg

#### Emisije Kontrolera

47 CFR, Part 15

ENS 300 330

EN 301489

EN61000-3-2

EN61000-3-3

#### Bezbednost Kontrolera

UL60950

CSA C22.2 No. 60 950

EN 60 950



# ELEKTRONSKI NADZOR ROBE



Doublechecker antena se uklapa ispod kasa i pokretnih traka.



Kompaktni ScanMax Pro Kontroler.

## Udaljeni modul



Udaljeni modul se lako postavlja radi obezbeđivanja pogodne audio i vizuelne potvrde o detekciji nalepnica. Modul sadrži taster prekidač za uključivanje ili isključivanje Doublechecker-a.

## Kompatibilnost

Doublechecker može detektovati 58 kHz nalepnice i tagove za elektronsku zaštitu robe.

## ScanMax Pro Kontroler

ScanMax Pro kontroler omogućava napajanje i radne sposobnosti Doublechecker anteni. Njegove karakteristike su sledeće:

- Kontinualna detekcija.
- Mala veličina zahteva minimalan prostor.
- Opcioni nosač za montažu ispod kase ili sa strane.
- Automatski detektuje tip antene i udaljeni modul.
- Mogućnost automatskog podešavanja faze.
- Odvojeni portovi za komunikaciju za POS i servis.

## Opcije postavljanja

Pravougaoni oblik Doublechecker-a omogućava mu instalaciju po dužini, sa strane ili dijagonalno u zavisnosti od potrebe.

## Šifre Proizvoda

- ZBSMP-LW601 Antena i Kontroler
- ZPLW-B2 Komplet za montažu ispod kase
- ZPLW-B5 Komplet za vertikalnu montažu
- ZPLPFM1 Komplet za montažu u ravni sa kasom

