



Sensormatic® RFID 866MHz antena

Vrhunske performanse, jeftina instalacija, izuzetna daljina očitavanja i izdržljivost

Sensormatic® RFID 866MHz je fiksna RFID antena koja komunicira sa Sensormatic® Agile 2 čitačima. Ova antena može detektovati EPC Class 1 i ISO 18000(6b) oznake koje se kreću kroz lanac snabdevanja i preneti odgovarajuće podatke čitaču.

RFID 866MHz antena napravljena je za upotrebu na ulaznim kapijama ili pokretnim trakama. Dodaci za naginjanje i montiranje na izbočinama garantuju fleksibilnost instalacije i omogućavaju da antenu namestite tako da dobijete najbolje performanse Sensormatic® Agile 2 čitača.

Prednosti proizvoda:

- Maksimalne performanse dostiže sa Sensormatic® RFID Agile 2 čitačima
- Kompatibilna sa EPC Class 1 i ISO 18000(6b) oznakama
- Izdržljiva konstrukcija omogućava postavljanje u industrijskom okruženju
- Više načina montiranja obezbeđuje fleksibilnost instalacije
- Deo vodeće tržišne familije RFID Sensormatic proizvoda zasnovanih na otvorenim standardima

Sensormatic® RFID 866MHz antenna



Ponuda Sensormatic® proizvoda, uključujući Sensormatic® RFID 866 MHz antenu, ključni je element ADT-ove ponude koja pomaže kompanijama usklađivanje sa RFID zahtevima. Sensormatic® RFID antena zadovoljava potrebe za RFID usklađenošću i obezbeđuje dobru osnovu za buduće proširenje RFID kapaciteta. Fleksibilnost, svestranost i podrška trenutnim i budućim RFID ponudama osnova su Sensormatic® platforme. RFID 866MHz antena može promeniti način na koji upravljate lancem snabdevanja uz inteligentno RFID rešenje.

Više mogućnosti montiranja

RFID 866MHz antena može se instalirati u industrijskom okruženju, a prilagođava se ograničenjima prostora. Konektori postavljeni na antenu, kao i dodatni podupirači, obezbeđuju fleksibilnost povezivanja uključujući lako montiranje na standardnu industrijsku infrastrukturu.

Tehničke specifikacije

Sensormatic RFID 866MHz antena

Šifra proizvoda: IDANT10CEU25T*

Tip: pločasta antena

Dimenzije: 30 x 30 x 5,3 cm

Masa: 0,7 kg

Kućište: plastika otporna na udarce

Polarizacija: cirkularna

Temperatura: radna: 0° do +50° C

u magacinu: -20° do +70° C

Konektor: reverzno polarizovan muški TNC

Radne frekvencije: 865 MHz – 868 MHz

VSWR: <1,5 (50 Ω)

Širina 3dB snopa: 62 stepena

Rast dBd/linearno: 6,75

*sadrži kabl dužine 7,6 m

Kompatibilnost proizvoda

Kućište za kabl - IDEQPENC042

Dodatak za montiranje na izbočine - IDEQPMB012

Dodatak za naginjanje - IDEQPMB032

Dodatak za premošćavanje - IDEQPMB042

Dodatak za montiranje – IDEQPMB022

Agile 2 čitači – IDRDR2A4UEU, IDRDR2A8UEU,

IDRDR2A4UEUEX