



Sensormatic® Ultra•Exit AMS-1121 sa Akrilnom Platformom

Sensormatic Vam sa ponosom predstavlja Ultra•Exit AMS-1121 sistem detekcije.

AMS-1121 sistem pokriva ulaz širine do 2.4m između podnožja stubova istovremeno pružajući najviši nivo zaštite od krađe koji Ultra Max tehnologija nudi.

Visokokvalitetna akrilna konstrukcija sa pravim ivicama stuba nenarušava esteticnost prostora.

Postavljen na prolazima, stub pruža snažan vizuelni identitet i ne ometa prolaz kupaca. AMS 1121 je pripremljen za Smart EAS.

Karakteristike:

Najviše performanse Ultra•Max® zaštite od krađe. AMS-1121 nudi jedan od najviših nivoa detekcije i kompatibilnost sa svim Sensormatic tagovima i nalepticama.

Napredna elektronika i softversko rešenje.

Ultra•Max® 9050 kontroler pruža mogućnost povezivanja na udaljeni servis, posredstvom napredne digitalne obrade signala (DSP), mogućnost softvera u konfiguraciji sistema i povezivanje do četiri stuba.

Zvucni i vizuelni alarmi obaveštavaju o alarmnom događaju.

SmartEAS® opcija sarži senzor za brojanje posetilaca koji se može integrisati u alarm baze stuba.

Kompatibilnost proizvoda

AMS-1121 Akrlik je opremljen Ultra•Max® 9050 kontrolerom, koji predstavlja najnapredniju UltraMax platformu ikada napravljenu. Vrhunske karakteristike procesiranja signala i dizajn samih antena neprekidno pruža superiorne performanse čak i u sredinama gde postoje elektromagnetne smetnje.

Opcije

AMS-1121 nudi širok diapazam opcija koje ispunjavaju sve potrebe prodaje. Za više informacija, molim Vas da kontaktirate vašeg distributera.

- Brojač alarma (Base Counter)
- Brojac posetilaca (People Counting Sensors)
- Digitalna daljinska signalizacija alarma
- Daljinska kontrola alarma

Usaglašenost sa propisima

EMC.....	47 CFR, Part 15 ETSI EN 300 330 ETSI EN 301 489 RSS 310
Safety.....	UL 60950-1 CSA C22.2 No 60950-1 EN 60950-1



Tehnička Specifikacija

Predajnik

Radna frekvencija 58kHz
(±200Hz)

Period do početka predaje 1.6ms
Maksimalna struja transmisije 20A

Bazirano na 50Hz ac 75Hz or 37.5Hz

Bazirano na 60Hz ac 90Hz or 45Hz

Prijemnik

Centralna Frekvencija 58kHz
Prima kalemski otpor 1.6 oma
(±5%)

Alarm

Nivo zvuka 97dBA

Okruženje

Temperatura okruženja 0°C to 50°C
(32°F to 122°F)

Relativna vlažnost 0 to 90%

Nekondezujuća sredina

Fizičke karakteristike

Visina 155cm (61in)

Širina 49.2cm (19.4in)

Debljina (sa bazom) 12.5cm (4.9in)

Težina (sa bazom) 25.7kg (56.7lbs)