



## AMC 7000 detekcija zloupotrebe aluminijumskih torbi

Od obične krađe do organizovanih kriminalnih aktivnosti, kreativnost kradljivaca je široka. Kako lopovi nastavljaju da unapređuju svoju taktiku, važno je da imamo alate koji nam omogućavaju da ostanemo korak ispred njih. Integrisanim pristupom bezbednosti maloprodaje Sensormatic® obezbeđuje rešenje potrebno da se protiv krađe bori u svakom aspektu.

Sensormatic® AMC 7000 je integrisano rešenje razvijeno tako da otkrije torbe postavljene folijom, što se često koristi da se izbegnu EAS sistemi. Laka integracija u postojeću 2m Ultra•Exit ponudu omogućava da AMC 7000 otkriva lopove na ulazu u prodavnicu.

Koristi se ugrađeni DSP (Digital Signal Processing) čip da detektuje površine postavljane folijom čim uđu u prodavnicu. AMC 7000 omogućava dodatnu zaštitu, jer identifikuje lopove pre nego što pokušaju da ukradu bilo šta. AMC 7000 može da zanemari uobičajene metalne predmete kao što su kolica, ključevi i mobilni telefoni.

### Prednosti

**Laka instalacija.** Instalacija ne zahteva ukopavanje jer se AMC 7000 kutija jednostavno montira na zadnju stranu AMS-9050 kontrolera.

**Odlična pokrivenost.** Pokreće ga AMS-9050 kontroler pa AMC 7000 pokriva izlaze širine do 2 metra.

**Skriveni sistem.** AMC 7000 ne zahteva dodatne antene za svoj rad, pa ne utiče na estetiku radnje i optimizuje iskorišćenje prostora.

**Sistem kontroliše DSP.** Automatski se prilagođava promenama električnih fluktuacija da bi maksimizovao performanse sistema.

**SmartEAS® kompatibilnost.** AMC 7000 može da komunicira sa LDM-om. To omogućava maloprodajama da iskoriste podatke za detaljne izveštaje koji mogu identifikovati trendove, izazove i potencijalne probleme s nestajanjem robe.

AMC 7000 napaja AMS-9050 kontroler i pokriva izlaz širine do 2 metra, a lako se integriše u postojeće Ultra•Exit instalacije. Sistem ne zahteva dodatne antene da bi radio, pa su ulazi u prodavnicu čisti i prostor radnje je optimizovan.

### Kompatibilni proizvodi

AMC 7000 je kompatibilan sa 2m Ultra•Exit ponudom koju pokreće AMS-9050 kontroler. Podnostojeće antene obuhvataju:

- » AMS-1102 (čvrsti akril)
- » AMS-1090 (ABS)
- » AMS-1091 (kompozitna antena)



### Šifre proizvoda

- ZPMETAL-CFG** ..... Detekcija metala s probnom folijom
- ZPMETAL-DET** ..... Dodatna oprema za detekciju metala
- ZPMETAL-TEST** ..... Folija za pojačavanje testa

### Dodatne informacije

Za više informacija o Sensormatic AMC 7000, molimo vas da kontaktirate Koving ili da posetite [www.Sensormatic.com](http://www.Sensormatic.com)

### Specifikacija proizvoda

#### Napajanje

Primarni ulaz..... 12 V jednosmerne struje (-4 V; +8 V)

Neophodna snaga ..... < 3 W

#### Releji

Kontakt ..... DPDT

Nominalno opterećenje..... 0,5 A pri 125 V naizmenične struje;  
1 A pri 30 V jednosmerne struje

Maksimalni radni napon ..... 125 V naizmenične struje; 110 V jednosmerne struje

Maksimalni kapacitet ..... 62 VA ili 33 W

Minimalno potrebno opterećenje 10 mA;  
10 mV jednosmerne struje

#### Ulazi za slanje i primanje

Vinp (maksimalno) ..... 120 Vo-p

Iinp (maksimalno) ..... 18 Ao-p; 5 Arms

#### Okruženje

Radna temperatura ..... od 0° do 50°C

Temperatura skladištenja ..... od -40° do 70°C

Relativna vlažnost ..... od 0 do 90% bez kondenzacije

Kvalitet kućišta ..... IPX0

### Mehaničke specifikacije

#### Kućište

Dužina 28,3 cm

Širina 17,5 cm

Visina 8,6 cm

Masa 1,8 kg

### Deklaracije



### Usklađenost s regulativom

EMC ..... 47 CFR, Part 15  
ICES-003

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Bezbednost ..... UL 60950-1

CSA C22.2. 60950-1

EN 60950-1